



MERCURY® MERCRUISER®
8.2L 380 hk

Enkel. Lätt. Kraftfull.

Byggd för att underlätta – från underhåll till manövrering.

- Hk/kW 380 / 283
- Maximal varvtal (full gas) 4400 - 4800
- Motortyp V-8
- Slagvolym (l) 8.2
- Bränsletillförselsystem Elektronisk bränsleinsprutning (MPI) med flerpunktsfunktion

| | |
|---------------------------------------|--|
| | Hk/kW 380 / 283 |
| | |
| Maximal varvtal (full gas) | 4400 - 4800 |
| | |
| Motortyp | V-8 |
| | |
| Slagvolym (l) | 8.2 |
| | |
| Cylinderdiameter och slaglängd | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
| | |
| Kompressionsförhållande | 8.75:1 |
| | |
| Rekommenderat bränsle | Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol |
| | |
| Motorkontrollsystem | PCM 09 med SmartCraft CAN-möjlighet OBD-M diagnostiska dubbla syresensorer |
| | |
| Bränsletillförselsystem | Elektronisk bränsleinsprutning (MPI) med flerpunktsfunktion |

| | |
|--|---|
| Luftinsug | Induktionssystem med hög tröghet |
| Tändning | Fördelarlös tändning med knackkontroll |
| Växelströmgenerator ampere/Watt | 65 ampere/917 watt |
| Vattendräningsystem | Luftdriven med enkelpunkt |
| Avgassystem | Finjusterat avgasgrenrör med knän med torra avgaser och rostfritt stål i 316 kva |
| Kylsystem | Lång livslängd, 5-års antifrys Mässingspump för havsvatten Slutet kylsystem |
| Tillhörande drivsystem | Autospännare serpentinrem |
| Rekommenderad olja | NMMA-certifierad FCW 25W-40 syntetisk blandning |
| System för motorvakt | SmartCraft motorskydd |
| Mått (L x B x H) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
| Vikt (endast motor) | 449 kg |
| Kompatibla drev | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |

Hållbar.

Ett **fotavtryck med stor slagvolym** låter V8-motorerna arbeta smartare – inte hårdare – med ett lägre varvtal för att försäkra en längre livslängd för motorn. Engine Guardian medföljer som standard och avvärjer potentiella problem genom att ingripa i tid, och Cool Fuel Module förhindrar ånglås.

Avancerad teknik.

Långlöpande insug packar mer luft i kammaren, medan det avancerade MPI-systemet finjusterar bränsle-och-luft-blandningen, vilket ger mer kraft från förbränningen. Högpresterande aluminiumtopplock förbättrar accelerationen i mellansegmentet. SmartCraft® Digital Throttle & Shift ger silkeslen hantering.

Mycket kraft från lite bränsle.

Dessa Big blockmotorer använder all kraft du önskar när du behöver den, precis vad som krävs för större båtar. **Högeffektsgeneratoren genererar 65 % mer strömstyrka** än tidigare modeller. Ändå ser MPI- och ECT-systemen till att maximera bränsleeffektiviteten. Och dessa motorer klarar 87-oktanig bensin!

Korrosionsskydd.

MercFusion Paint System skapar ett yttre skydd mot elementen medan MerCathode® ger ett automatiskt skydd mot galvanisk korrosion. För maximalt försvar mot saltvattens påverkan är SeaCores® industriella hårdanodiserade systemet och slutna kylkrets tillgänglig med Bravo®-drev.